

Fitingová spájka Cu-Rotin®3

na mäkké spájkovanie medených rúrok v zariadeniach na pitnú vodu a vykurovanie (do 110 °C)

Prednostne v kombinácii s našou spájkovacou pastou Cu-Rofix®3-Spezial

V súlade s DVGW Code of Practice GW 2 a získala značku kvality RAL od Gütegemeinschaft Kupferrohr e.V..



Obj.č.	Balenie	BJ	Priemer	Zloženie	Rozsah tavenia
14972010	0,100 kg cievka	100 ks	2,00 mm	Sn97Cu3	230 - 250 °C
149720201	0,250 kg cievka	50 ks	2,00 mm	Sn97Cu3	230 - 250 °C
14972710	0,100 kg cievka	100 ks	2,70 mm	Sn97Cu3	230 - 250 °C
149727201	0,250 kg cievka	50 ks	2,70 mm	Sn97Cu3	230 - 250 °C
14973020	0,250 kg cievka	50 ks	3,00 mm	Sn97Cu3	230 - 250 °C

Iné rozmery a formy dodania sú k dispozícii na požiadanie zákazníka.

NIPO
 TOOLS
 ...KVALITA Z PRINCIPU

Fitingová spájka Cu-Rotin®4

na mäkké spájkovanie medených rúrok v zariadeniach na pitnú vodu a vykurovanie (do 110 °C)

Prednostne v kombinácii s našou spájkovacou pastou Cu-Rofix®4-Spezial

V súlade s DVGW Code of Practice GW 2 a získala značku kvality RAL od Gütegemeinschaft Kupferrohr e.V..

Vhodné aj na spájkovanie ocele a nehrdzavejúcej ocele v spojení s naším spájkovacím olejom "ST" alebo spájkovacou kvapalinou "VA-NOX" !



Obj. č.	Balenie	BJ	Priemer	Zloženie	Rozsah tavenia
14952010	0,100 kg cievka	100 ks	2,00 mm	Sn97Ag3	221 - 224 °C
14952020	0,250 kg cievka	50 ks	2,00 mm	Sn97Ag3	221 - 224 °C
14953010	0,100 kg cievka	100 ks	3,00 mm	Sn97Ag3	221 - 224 °C
14953020	0,250 kg cievka	50 ks	3,00 mm	Sn97Ag3	221 - 224 °C

Iné rozmery a formy dodania sú k dispozícii na požiadanie zákazníka.

Fitingová pasta Cu-Rofix®3-Spezial

na mäkké spájkovanie medených rúrok na rozvody pitnej vody a inštalácie vykurovania

DIN EN ISO 9453, Sn97Cu3, DIN EN 29454.1, 3.1.1.C (F-SW 21)

V súlade s DVGW Code of Practice GW 2 a získala

značku kvality RAL od Gütegemeinschaft Kupferrohr e.V..

Obsah kovu minimálne 60%. Zvyšky tavidla sú rozpustné v studenej vode ľahko odstrániť opláchnutím.

DVGW-Skúšobná značka: DV-0101 AT 2247



NIPO
TOOLS
...KVALITA Z PRINCIPU



Obj. č.	Balenie	BJ	Zloženie	Rozsah tavenia
229760501	0,100 kg Dóza	100 ks	Sn97Cu3	230 - 250 °C
229760551	0,250 kg Dóza so štetcom	50 ks	Sn97Cu3	230 - 250 °C

Fitingová pasta Cu-Rofix®3

na mäkké spájkovanie medených rúrok na rozvody pitnej vody a inštalácie vykurovania

DIN EN ISO 9453, Sn97Cu3, DIN EN 29454.1, 3.1.1.C (F-SW 21)

V súlade s DVGW Code of Practice GW 2 a získala

značku kvality RAL od Gütegemeinschaft Kupferrohr e.V..

Obsah kovu minimálne 60%. Zvyšky tavidla sú rozpustné v studenej vode a dajú sa ľahko odstrániť opláchnutím.

DVGW-Skúšobná značka: DV-0101 AT 2244



Obj. č.	Balenie	BJ	Zloženie	Rozsah tavenia
229760559	0,250 kg Dóza	50 ks	Sn97Cu3	230 - 250 °C

NIPO
TOOLS
...KVALITA Z PRINCIPU

Fitingová pasta Cu-Rofix® 4-Spezial /Cu-Rofix® 4

na mäkké spájkovanie medených rúrok na rozvody pitnej vody a inštalácie vykurovania

DIN EN ISO 9453, Sn97Ag3, DIN EN 29454.1, 3.1.1.C (F-SW 21) v súlade s DVGW Code of Practice GW 2 a získala značku kvality RAL od Gütegemeinschaft Kupferrohr e.V..
 Obsah kovu minimálne 60%. Zvyšky tavidla sú rozpustné v studenej vode a dajú sa ľahko odstrániť opláchnutím.
 DVGW-Skúšobná značka: DV-0101 BR 5781



Cu-Rofix® 4-Spezial

Obj. č.	Balenie	BJ	Zloženie	Rozsah tavenia
229560501	0,100 kg Dóza	100 ks	Sn97Ag3	221 - 240 °C
229560551	0,250 kg Dóza so štetcom	50 ks	Sn97Ag3	221 - 240 °C

Cu-Rofix® 4

Obj. č.	Balenie	BJ	Zloženie	Rozsah tavenia
22956055	0,250 kg Dóza	50 ks	Sn97Ag3	221 - 240 °C

Tavidlo na mäkké spájkovanie Cu-Roplus®

na mäkké spájkovanie medených rúrok na rozvody pitnej vody a inštalácie vykurovania

Pastovitý roztok podľa DIN EN 29454.1, 3.1.1.C (F-SW 21) podľa pracovného listu DVGW GW7, označený značkou kvality RAL Gütegemeinschaft Kupferrohr e.V..
 Zvyšky tavidla sú rozpustné v studenej vode a dajú sa ľahko odstrániť opláchnutím.
 DVGW-Skúšobná značka: DV 0101 AT 2243



Obj. č.	Balenie	BJ
24310199	70 g Dóza	50 ks