

Svařování autogenem

ALLGAS 2000 PS 0,5 / 2 Compact

Montážní přístroj na tvrdé pájení v bezpečné transportní konstrukci

Na tvrdé pájení železa, oceli, plechu, trubek a neželezné kovy



Profil produktu

PŘEDNOSTI

- Přenášení v bezpečném transportním kufříku
- Přenositelný, lehký montážní přístroj na tvrdé pájení
- Ideální pro mobilní použití na stavbách a v servisech
- Malou propanovou láhev můžete doplnit sami

TECHNICKÁ DATA

Svařovací plyn:	Propan s kyslíkem
Teplota plamene:	2850 °C
Pracovní teplota:	1150 °C

Bezpečný transport dle DIN EN 962, BGV D34, GGVE a TRG 280!

24-dílná sada (obj.č. 35655) obsahuje: rukojeť Allgas 2000 (obj.č. 35303), 2,5 m hadice na propan (obj.č. 32201), 2,5 m kyslíková hadice (obj.č. 35210), nastavitelný regulátor propanu 0 - 6 baru (obj.č. 242206000), regulátor tlaku kyslíku 10 baru (obj.č. 35634), trysková směšovací trubka s převlečnou maticí (obj.č. 35304), svařecí trysky 0,2-1 mm (obj.č. 35305) / 1 - 2 mm (obj.č. 35306) / 2 - 3 mm (obj.č. 35307) / 3 - 4 mm (obj.č. 35308) / 4-5 mm (obj.č. 35309), ohebná násada na svaření trubek vel. 1 (obj.č. 35313) / vel. 2 (obj.č. 35314), pájecí hořák s rozptylem pro ohřev (obj.č. 35311), držák na svařovací trysky/ klíč (obj.č. 35312), 4-násobný vidlicový klíč (obj.č. 35738), bezpečnostní zapalovač (obj.č. 32077), náhradní kamínky (obj.č. 32088), nylonové ochranné brýle (obj.č. 540620), malá propanová láhev 0,5 kg (prázdná) (obj.č. 33079), kyslíková ocelová láhev 2,0 l (plná) (obj.č. 35635), kyslíkové pojistné zařízení (obj.č. 100000633), plynové pojistné zařízení (obj.č. 100000631), přenosný stojan (obj.č. 35629)

Označení	kg	Obj.č.
ALLGAS 2000 PS 0,5 / 2 Sada	21,4	35655
Přenosný stojan bez příslušenství	10,3	35629

Další příslušenství najdete na [160](#)

Lehký a bezpečný transport



Barevné znázornění lahví je pouze ilustrativní!

ALLGAS 2000 svařovací trysky

Na tvrdé pájení železa, oceli, plechu, trubek a neželezných kovů



Svařecí trysky, závit trysky M8 x 1



Velikost	Svařecí oblast mm	g	Obj.č.
Svařovací tryska vel. 1	0,2 - 1,0	10	35305
Svařovací tryska vel. 2	1,0 - 2,0	10	35306
Svařovací tryska vel. 3	2,0 - 3,0	10	35307
Svařovací tryska vel. 4	3,0 - 4,0	10	35308
Svařovací tryska vel. 5	4,0 - 5,0	10	35309
Hořák s rozptylem pro ohřev		20	35311
Držák trysek, použitelný i jako klíč		20	353122



Obj.č. 35311



Obj.č. 35312

Ohebné svařovací trysky

Velikost	Svařecí oblast mm	g	Obj.č.
Svařovací tryska ohebná vel. 1	2,0 - 3,0	40	35313
Svařovací tryska ohebná vel. 2	4,0 - 5,0	40	35314
Připojovací/ převlečná matice, SW 14		10	35315



Spojování

Svařování autogenem

ALLGAS 2000 PS 0,5 / 2 Basic

Přenosné montážní zařízení na tvrdé pájení

Na tvrdé pájení železa, oceli, plechu, trubek a neželezných kovů



PŘEDNOSTI

- Kompaktní a praktické zařízení pro mobilní použití na stavbách a v servisech
- Velmi snadná montáž, ihned provozuschopné

4



Barevné znázornění lahví je pouze ilustrativní!

Snadné umístění v každém servisním vozidle



18-dílná sada (obj.č. 35651) obsahuje: rukojeť ALLGAS 2000 (obj.č. 35303), 2,5 m propanové hadice (obj.č. 32201), 2,5 m kyslíková hadice (obj.č. 35210), propanový regulátor nastavitelný od 0 - 6 baru (obj.č. 242206000), kyslíkový regulátor tlaku 10 baru (obj.č. 35634), trysková směšovací trubka s převlečnou maticí (obj.č. 35304), svářecí trysky 0,2 - 1 mm (obj.č. 35305) / 1 - 2 mm (obj.č. 35306) / 2 - 3 mm (obj.č. 35307) / 3 - 4 mm (obj.č. 35308) / 4 - 5 mm (obj.č. 35309), držák svářecích trysek / klíč (obj.č. 35312), 4-násobný vidlicový klíč (obj.č. 35738), bezpečnostní zapalovač (obj.č. 32077), náhradní kamínky (obj.č. 32088), kyslíková ocelová láhev 2,0 l (plná) (obj.č. 35635), malá propanová láhev 0,5 kg (prázdná) (obj.č. 33079), stojan pro Allgas (obj.č. 35628)

Označení	kg	Obj.č.
ALLGAS 2000 PS 0,5 / 2 Sada	14,4	35651
Další příslušenství najdete na		160

ROXY 400 L

Standardní autogenní svařovací přístroj pro teploty plamene do 3.100 °C

Na tvrdé pájení železa, oceli, plech, trubek a neželezných kovů



Úsporné na místo, pro každé servisní vozidlo



Barevné znázornění lahví je pouze ilustrativní!

20-dílná sada (obj.č. 035780X) obsahuje: rukojeť s jemným regulačním ventilem (Obj.č. 35580), Maxigas 400 (obj.č. 035570-A), kyslíková láhev 2,0 l (obj.č. 35635), ventil pro jemnou regulaci (obj.č. 263003700), regulátor tlaku kyslíku dle DIN 0-315 / 200 baru 0-16 / 10 baru (obj.č. 35634), souprava hadic (3 m bez rukojeti) (obj.č. 35785), pojistka proti zpětnému zášlehu plynu (obj.č. 35678), pojistka proti zpětnému rázu plynu (obj.č. 35691), trysková směšovací trubka s převlečnou maticí (obj.č. 35587), vysoce výkonné trysky 1,5 mm (obj.č. 263005600) / 2,0 mm (obj.č. 263005400), mikro-hořák 0,3 mm (obj.č. 35712) / 0,5 mm (obj.č. 35696) / 0,7 mm (obj.č. 35713), adaptér pro mikro trysky (obj.č. 35585), ochranné svářecí brýle A5 (obj.č. 35621), bezpečnostní zapalovač (obj.č. 32077), 4-násobný vidlicový klíč pozinkovaný (obj.č. 35738), přenosný stojan (obj.č. 35727)

Označení	kg	Obj.č.
ROXY 400 L sada	10,80	035780X
ROXY svařovací rukojeť Profi	0,01	35580
Souprava hadic (3 m bez rukojeti)	0,95	35785
ROXY adaptér na mikrotrysky	0,01	35585
ROXY mikro trysky na 1-1,2 mm plechy	0,04	263005700
ROXY mikro trysky na 0,7-0,9 mm plechy	0,06	263005800
ROXY mikro hořák 0,4 mm	0,01	35695
ROXY mikro hořák 0,5 mm	0,02	35696
ROXY mikro hořák 0,6 mm	0,02	35697
ROXY mikro hořák 0,3 mm	0,01	35712
ROXY mikro hořák 0,7 mm	0,01	35713